



Hlásič oxidu uhelnatého Kidde 5DCO

- ✓ **Napájení hlásiče pomocí AA baterií**
Poskytuje ochranu i při výpadku elektrického proudu.
- ✓ **Akustická a optická signalizace**
Pomocí dvojice LED diod a integrované hlasité 85 dB sirény.
- ✓ **LCD displej**
zobrazuje aktuálně detekovanou úroveň CO nebo poslední nejvyšší naměřenou hodnotu zapsanou v paměti zařízení.
- ✓ **Tlačítko Test/Reset**
Slouží k automatické kontrole obvodů systému a dočasnému utišení nežádoucích poplachů.
- ✓ **Spolehlivé varování před nebezpečím**
Nepřetržitě monitorování úrovně koncentrace oxidu uhelnatého (CO).
- ✓ **Signalizace konce životnosti**
Po 7 letech provozu je uživatel upozorněn na nutnou výměnu detektoru.

Hlásič Kidde 5DCO s LCD displejem a vylepšeným senzorem nahrazuje model 900-0233UK. Poskytuje ochranu před smrtelným nebezpečím v podobě oxidu uhelnatého (CO) v domácnosti a umožňuje nepřetržité monitorování úrovně jeho koncentrace.

Zařízení lze instalovat na zeď, nebo volně položit na pevný povrch. Model Kidde 5DCO je snadno ovladatelný bateriový hlásič, který poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím oxidu uhelnatého.

Hlásič využívající elektrochemického senzoru nové generace Kidde v elegantním designovém provedení je vhodný pro všechny obytné prostory. Díky 7-leté životnosti senzoru poskytuje až o 40% delší ochranu v porovnání s ostatními běžně dostupnými hlásiči CO.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo apod.

Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené kouřovody, ventilační systém nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava a bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou nachlazení či chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov hlásiči oxidu uhelnatého, jako je Kidde 5DCO.



Objednávací kód zboží	5DCO
Napájení	3x AA baterie LR6 (součást balení)
LCD displej/signalizace	Ano/2x LED dioda + 85 dB siréna
Provozní/skladová teplota	4°C ~ +38°C / -10°C ~ +60°C
Provozní vlhkost	10 % ~ 95 % relativní vlhkost (RH)
Rozměry/hmotnost hlásiče	126 x 72 x 35 mm / 115 g
Rozměry/hmotnost balení	215 x 195 x 50 mm / 277g
Životnost senzoru	7 let
Schválení	BSI EN 50291-1: 2010 / CE
Záruka	7 let
EAN	0047871102587

Zástupcem a autorizovaným distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.kidde.eu



EN50291-1:2010
License No. KM98848