

RÝCHLE OPRAVY POŠKODENÝCH OBLASTÍ

Śnieżka
AGRYL-PUTZ®

RÝCHLE OPRAVY POŠKODENÝCH OBLASTÍ

- pripravená pre maľovanie po 2 hodinách
- superľahká a rýchloschnúca
- ľubovoľná hrúbka nanášania
- minimálne zmršťovanie a žiadne praskliny
- vynikajúco priľnavá k podkladu
- pre interiér a exteriér

POPIS VÝROBKU

ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT je moderná, snehobiela stierková hmota najvyššej kvality, pripravená na báze ultraľahkých plnív. Je charakterizovaná širokou škálou použití. Zvlášť sa odporúča pre vykonávanie nevyhnutných opráv tj. vyplňovanie trhlín, dutín, trhlín a spojov bez ohľadu na druh podkladu. Nepoužitá, tesne uzavretá je vhodná pre ďalšie použitie. Charakteristika produktu: pripravený na použitie, rýchloschnúci, maximálna plniaca kapacita s minimálnou hmotnosťou, minimálne zmršťovanie a žiadne trhliny bez ohľadu na nanesej hrúbke, uľahčenom spracovaní po vysušení. Výsledné povlaky sú snehobiele, hladké a pripravené na maľovanie.

POUŽITIE

Určené pre použitie v interiéri aj exteriéri na sadrové, cementové, betónové, drevené, kovové a polystyrénové podklady, sadrokartónové dosky

VLASTNOSTI VÝROBKU

Objemová hustota cca. 0,4 g/cm³

Doba schnutia vrstvy s hrúbkou cca. 1 mm. cca 2h

Teplota používania a podkladu +5°C až +30°C

* Špecifikácie a návod na použitie sú uvedené pre teplotu +20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

- podklad pre stierkovanie by mal byť pevne pripevnený, bez prachu a mastnoty
- silne savé a slabé podklady pred stierkovaním vymaľujte ACRYL-PUTZ® GP 41 Polymerový hlboko prenikajúci základný náter alebo ACRYL-PUTZ® GU 40 Univerzálny polymerový základný náter v závislosti na nasiakavosti podkladu
- kovové prvky zabezpečte antikoroziou farbou Śnieżka UREKOR S

Príprava výrobku

- v prípade suchej konzistencie je vhodné pridať malé množstvo čistej vody

Nanášanie

- proces stierkovania a škárovania vykonávajte pri teplote podkladu a okolia nad + 10 ° C,
- naneste hladidlom z nerezovej ocele, stlačujúc tak, že hmota presne vyplní trhliny a dobre prilína k ich bokom.
- V prípade väčších nerovností opakujte nanášanie po vytvrdnutí predchádzajúcej vrstvy alebo „mokré do mokrého“
- suché povrchy uhladte brúsnym papierom alebo sieťkou, odstrániť prach a vymaľovať- Odporúčaná zrnitosť brusiva - 150
- nástroje po práci umyte vo vode
- Čas vysušania za teploty +20°C a relatívnej vlhkosti 65% - (hrúbka 1 mm) cca. 2 hodiny

POZNÁMKY

- po vyschnutí vymaľujte
- v prípade použitia farieb na báze rozpúšťadiel pred aplikáciou čakajte 24 až 48 hodín.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA			
	viskozita stierky	pridanie vody	hrúbka jednej vrstvy	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	

Karta techniczna 1/2 Ostatnia aktualizacja: 2015-10-20

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

250ml, 750ml

VÝNOSNOSŤ

v závislosti na hrúbke vrstvy, cca. 1 l / m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

FARBY

snehobiela

VOC

žiadne

BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

žiadne

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.