

**ŠNIEŽKA UNIVERZÁLNE RIEDIDLO**

Univerzálne riedidlo Šniežka sa vyrába z najkvalitnejších surovín. Je súčasťou špecializovanej rady produktov venovanej špecifické druhom výrobkov a na konkrétny účel, tj. riedenie, miestne odmasťovanie a čistenie nástrojov pre maľovanie

**POUŽITIE**

Univerzálne riedidlo slúži na dosiahnutie pracovnej viskozity vybraných výrobkov: ftalových, modifikovaných ftalových, chlórkaučkových a nitro. Odporúča sa tiež na odmasťovanie povrchov pred maľovaním, rovnako ako čistenie nástrojov po maľovaní. Pre profesionálne použitie

**VLASTNOSTI VÝROBKU**

Hustota [g/cm<sup>3</sup>] 0,82 - 0,87

**SPÔSOB POUŽITIA****Príprava výrobku**

- Pred použitím energicky pretrepte obal.

**Dávkovanie**

- Odporúča sa dávkovanie produktu v malých dávkach.
- Po každom pridaní riedený produkt je treba starostlivo premiešať.
- Skontrolujte očakávanú pracovnú viskozitu riedeného výrobku.
- Dávajte v súlade s pokynmi na štítku a technickom liste riedeného výrobku.

**Iné**

- Odporúča sa pre miestne odmasťovanie povrchu pred maľovaním.
- Používajte pre čistenie nástrojov po ukončení maliarskych prác.

**PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY**

nevzťahuje sa

**MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ**

24 mesiace

**OBALY**

500ml, 5L

**VÝNOSNOSŤ**

nevzťahuje sa

**FAREBNOSŤ**

bezfarebná tekutina

**BOZP A PROTIPOŽIARNA OCHRANA**



## UN1263

### POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.