

MAGNAT STYLE PODKLADOVÁ FARBA
MAGNAT STYLE PODKLADOVÁ FARBA

- Vyrovnáva savosť podkladu
- zvýšená príľnavosť povrchových výrobkov
- Obsahuje veľmi jemný kremičitý piesok
- poskytuje „dýchanie“ stien

POPIS VÝROBKU

Podkladová farba MAGNAT Style je akrylová farba, ktorá vyrovnáva savosť a posilňuje podklad pred nanášaním dekoračných výrobkov. Vďaka špeciálnym jemnozrnným plnivám zabezpečuje správnu príľnavosť dekoratívnych výrobkov Magnat Style, tj.: Klasický mramor, Benátska hlinka, Grassi, Travertín, Vápenná štika, Betón

POUŽITIE

Pre podkladové maľovanie cementových, vápennocementových, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Hustota [g/cm³] cca. 1,55
viskozita, cylindrický pohár Ø6, 20°C, [s] cca. 8
Doba vysušania za (20±0,5) C a relatívnej vlhkosti vzduchu 55% 5% max.,
- stupeň 3 [min] 60
 - stupeň 5 120

SPÔSOB POUŽITIA**Príprava podkladu**

- Podklad by mal byť suchý, zbavený prachu a nečistôt.
- Čerstvé vápennocementové omietky vyzrievajte 3 - 4 týždne, sadrové 2-3 týždne.
- Suché škáry sadrokartónových dosiek prebrúste brúsnym papierom alebo sieťkou a odstráňte prach.
- Staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držia podkladu odstráňte a ak sa držia pevne - umyte vodou s pridaním detergentov, opláchnite a nechajte uschnúť
- Vysoko savé, voľne viazané a kriedované podklady, tj. zanechávajúce stopy prachu po potrení dlaňou, vmaľujte Polymerovým základným náterom ACRYL PUTZ®. Správne natretý povrch by mal byť matný.
- Nerovnosti sa odporúča vyrovnáť hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex, ACRYL-PUTZ®LT22 LIGHT alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart
- Škvrny od sadze, vodných flakov, nikotínu, oleja premaľujte farbou Šniežka FLAKY - ŠKVRNY

Príprava výrobku

- Je možné zahusťenie výrobku, ktorý zmizne po pridaní 5% vody a dôkladnom premiešaní.
- Farbu dôkladne premiešajte
- Neriedte v prípade maľovania štetcom alebo valčekom.
- Nepridávajte titánovú bielu farbou, vápno alebo kriedu.

Maľovanie

- Maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu od +10° C
- Nanášajte jednu vrstvu farby po 2-3 h.
- Vrchné nátery nanášajte po 2-4 hodinách.
- Nástroje po práci umyte vo vode

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY MAĽOVANIA	PARAMETRE MAĽOVANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	

štetec, valček	obchodná podoba	-	-	-	1-2
----------------	-----------------	---	---	---	-----

* postrek bol vykonaný zariadeniami firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

48 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

1L, 5L

VÝNOSNOSŤ

k 6 m²/l pri jednom maľovaní

FARBY

biela

VOC

Limit obsahu VOC (kat. A/g/FW);30g/l (2010), výrobok obsahuje max. 30g/l.

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC (kat. A/g/FW);30g/l (2010), výrobok obsahuje max. 30g/l.

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.