

MAGNAT STYLE GRASSI
MAGNAT STYLE GRASSI

- odolná proti umývaniu
- trvalá matná konečná úprava povlaku
- poskytuje dýchanie stien

POPIS VÝROBKU

Grassi MAGNAT Styl je jednovrstvová, štruktúrna akrylová farba, prísada do Benátskej hlinky MAGNAT Style. Vďaka obsahu hnedých častíc môže zosilniť účinok „zotretej omietky“ získanej pomocou Benátskej hlinky, vytvárať dekoratívny efekt s dvojfarebnými, kontrastujúcimi so sebou bielo-hnedými časticami na vybranej farbe pozadia. Tento jedinečný povlak povrch tvorí perfektné a jednoduché riešenie pre tých, ktorí hľadajú neobvyklé dekoratívne efekty.

POUŽITIE

Pre výzdobu cementových, vápennocementových, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Objemová hustota cca. 1,1 g/cm³

Čas vysušania cca. 2h

Teplota používania a podkladu +5°C až +25°C

* Špecifikácie a návod na použitie sú uvedené pre teplotu +20°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%.

SPÔSOB POUŽITIA**Príprava podkladu**

- povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý a zbavený prachu, mastnoty,
- čerstvé vápennocementové omietky vyzrievajte 3-4 týždne, sadrové omietky 3 týždne, vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hĺboko Prenikajúci Polymerový Základný Náter alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiacich prostriedkov až do odhalenia omietky a vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hĺboko prenikajúci polymérový základný náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držia podkladu odstráňte a keď sa držia pevne - umyte vodou s pridaním maliarskeho mydla a nechajte uschnúť, potiahnite Podkladovou farbou MAGNAT Style
- silne savé podklady, voľne, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hĺboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- hladené povrchy a povrchy vyrobené v systéme sadrokartónových dosiek tzv. „suché omietky“ po brúsení opatrne odstráňte prach (tak, že pri dotyku dlaňou nezostáva biely prach) a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style;
- ak po potrení dlaňou zostáva biely prach, povrch vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hĺboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídnou impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
- nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style
- flaky, škvrnny sadzi, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Śniezka Flaky-Škvrnny
- Bez ohľadu na druh podkladu sa vždy požaduje naniesť 1-2 vrstvy Podkladovej farby MAGNAT Style, aby bol podklad farebne jednotný.

Príprava výrobku

- pridajte 500 ml prídavku Grassi do 2,5L benátskej hlinky a zmiešajte
- hmotu zafarbite farebným pigmentom na farbu Magnat Style podľa dostupných receptov (nie viac ako 3% objemu zafarbeného výrobku)
- dôkladne ručne premiešajte produkt, tak, aby nepoškodil obsahnuté vo farbe biele a hnedé častice
- V prípade farbenia viac balíčkov rovnakej farby, farbenie niest' väčšie balenia na účely zabezpečenia jednotného farebného efektu

Aplikácia

- maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 30 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
- nanášajte na podklad vopred potiahnutý Podkladovou farbou MAGNAT Style
- krížovými ťahmi krížový jemne nanášame vrstvu Benátskej hlinky s Grassi MAGNAT T tak, aby nerozdvít obsahnuté v nej biele častice
- po každej aplikácii cca. 1m² polosuchým štetcom je treba roztrieť vrstvu farby, aby odstránil výsledné šmuhy
- Po cca. 30 minútach (s prihliadnutím okolitých podmienok) od okamihu nanášania, kedy povrch začne schnúť jemnými pohybmi vyhladzujte povlak pomocou plastovej stierky a nechajte uschnúť
- vyhladzovanie začnete od miesta, kde bol náter bol aplikovaný najskôr
- uschnutý náter skutočne dosiahne vhodný konečný výsledok
- pokračujúce v nanášaní vrstvy hlinky, vždy začnete v smere od povrchu suchého k mokrému
- príliš skoré alebo príliš neskoré stieranie nepomôže dosiahnuť správny konečný výsledok
- miesta obzvlášť citlivé na ťažké znečistenia sa odporúča dodatočne natrieť po 24h bezfarebným Rustikálnym lakom MAGNAT Style
- nástroje umývajte vodou.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- plné vlastnosti povlaku farby budú dosiahnuté po 28 dňoch od ukončenia maliarskych prác.
- po ukončení prác vetrajte miestnosť, kým nezmizne zápach
- dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlásenej výnosnosti farby.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štetec	obchodná podoba	-	-	-	1

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

500ml

VÝNOSNOSŤ

k 9m² / l pri jedinom maľovaní po pridaní Benátskej hlinky

FARBY

10 farieb po zafarbení Farebnom pigmentom MAGNAT Style, farbu možno tónovať na ďalšie farby s pridaním pigmentu - až k 3% z objemu obale

VOC

Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat. (A/a/FW), max. 30g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat. (A/a/FW), max. 30g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.