

MAGNAT STYLE PERGAMENO LEPIACA FARBA

MAGNAT STYLE PERGAMENO LEPIACA FARBA

- očarujúca úprava povrchu
- schopnosť vytvárať priestorové modely
- poskytuje dýchanie stien
- maskuje povrchové chyby

POPIS VÝROBKU

Pergamen MAGNAT Style je systém dekorácie s účinkom pokrčeného papiera, navrhnutý pre zdobenie vnútorných stien obytných a verejných budov, v závislosti na zámeroch dodávateľa umožňuje vytvárať priestorové modely s charakteristickými záhybmi a „žilami“. Tento systém zahŕňa: Podkladová farba MAGNAT Style, Lepiaci farba MAGNAT Style, Dekoratívny papier Pergameno MAGNAT Style. Farba a výsledný efekt sú spôsobené tým, že pokryje získanú štruktúru transparentným alebo kovovým rustikálnym lakom MAGNAT Style.

POUŽITIE

Farba určený pre lepenie a upevnenie štruktúry Dekoratívneho papiera Pergameno MAGNAT Style.

VLASTNOSTI VÝROBKU

hustota [g/cm³] cca 1,27

Brookfieldova viskozita 6/50 [mPas] cca 7500

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

- povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý a zbavený prachu, mastnoty,
- silne savé podklady, voľne, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiaceho prostriedku až do odhalenia omietky a vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko prenikajúci polymérový základný náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držia podkladu odstráňte a keď sa držia pevne - umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť
- silne savé podklady, voľne, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- hladené povrchy a povrchy vyrobené v systéme sadrokartónových dosiek tzv. „suché omietky“ po brúsení opatrne odstráňte prach (tak, že pri dotyku dlaňou nezostáva biely prach) a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style;
- **ak po potrení dlaňou zostáva biely prach, povrch vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter**
- miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistíte a dezinfikujete impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
- nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style
- flaky, škvrny sadzí, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Šniežka Flaky-Škvry
- **Bez ohľadu na typ substrátu vždy je nutné použiť jednu vrstvu Podkladového laku MAGNAT Style**
- aplikáciu Lepiacej farby MAGNAT Style začíname po vysušení vrstvy podkladu.

Príprava výrobku

- Lepiacu farbu MAGNAT Style premiešajte pred použitím

Aplikácia

- nanášajte valčekom alebo štetcom na povrch o šírke dostatočnej, aby prilepil list dekoratívneho papiera, ale nie viac ako 3 m²
- Ihneď po nanosení Lepiacej farby MAGNAT Style musí byť prilepený skôr ručne pokrčený papier Pergameno a treba ho formovať na podklade mierne pohybuje v ľubovoľný vzor
- potom suchým valčekom pritlačte papier k podkladu odstraňujúc vzduch, ktorý sa nachádza presne pod papierom
- viac fragmentov dekorácie vykonávajte analogickým spôsobom spojením listov papiera, na tzv. záložku
- prilepený materiál nechajte zaschnúť po dobu šiestich hodín
- Na suchú štruktúru aplikujte vrstvu Lepiacej farby MAGNAT Style s cieľom posilniť ju, nechajte vyschnúť po dobu šiestich hodín
- V prípadoch, keď je vyzdobený povrch vystavený intenzívnemu používaniu (napr. schodisko) sa odporúča naniesť dve vrstvy Lepiacej farby MAGNAT Style v intervaloch šiestich hodín
- za účelom získania dekoratívneho efektu vo vybranej farbe, je treba pomocou valčeka alebo štetca naniesť vrstvu Rustikálneho laku MAGNAT Style na plochu cca 1m², potom utrite vlhkou špongiou alebo hubkovým hladidlom, aby nedošlo k šmúhám, ale aby získal efekt pretretia - svetlejšie a tmavšie miesta ktoré zdôrazňujú štruktúru papiera Pergameno
- s cieľom zafarbenia celého povrchu práce by mali pokračovať rovnakým spôsobom, vyplachujú špongiu v čistej vode
- s cieľom dodatočnej ochrany dekorácie sa odporúča naniesť druhú vrstvu farby rovnakým spôsobom
- Doba pre vyschnutie Rustikálneho laku - 4 hodiny
- štruktúra je po 24 hodinách úplne suchá
- úplná odolnosť po 3 dňoch

Dodatočné informácie

- počas a po ukončení maliarskych prác vetrajte miestnosť, kým nezmizne zápach
- dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlásenej výnosnosti farby.
- nepridávajte vápno a nemiešajte s iným typom emulzných farieb.
- V prípade farbenia viacerých balení Rustikálneho laku MAGNAT Style na rovnakú farbu sa odporúča spojiť celý vo väčšom balení a dôkladne premiešať aby zaistil jednotnosť farebného tónu

RAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY MAĽOVANIA	PARAMETRE MAĽOVANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
štetec, valček	obchodná podoba	-	-	-	2

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

3L

VÝNOSNOSŤ

k 3 m² / l dekorácie na hladkom povrchu

FARBY

biela (originálna, nefarbená); zabezpečený Rustikálnym lakom MAGNAT Style Dekoráciu je treba zafarbiť povrchovo Rustikálnym lakom MAGNAT Style farbeným Farbiacim pigmentom MAGNAT Style podľa farebných receptúr. Množstvo pigmentu by nemalo presiahnuť 5% objemu výrobku

VOC

Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat. (A/a/FW), 75 g/l (2007). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC pre túto kategóriu výrobkov: kat. (A/a/FW), 75 g/l (2007). Výrobok obsahuje max. 30g/l.

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.