

MAGNAT STYLE PERGAMENO DEKORAČNÝ PAPIER

MAGNAT STYLE PERGAMENO DEKORAČNÝ PAPIER

- očarujúca úprava povrchu
- možnosť vytvorenia priestorových vzorov
- poskytuje „dýchanie“ stien
- maskuje povrchové chyby

POPIS VÝROBKU

Pergameno MAGNAT Style je systém dekorácie s účinkom pokrčeného papiera, navrhnutý pre zdobenie vnútorných stien obytných a verejných budov. V závislosti na zámeroch dodávateľa umožňuje vytvárať priestorové modely s charakteristickými záhybmi a „žilami“. Tento systém zahŕňa: Podkladová farba MAGNAT Style, Lepiaca farba MAGNAT Style, Dekoratívny papier Pergameno MAGNAT Style.

Farba a výsledný efekt sú spôsobené tým, že pokryje získanú štruktúru transparentným alebo kovovým Rustikálnym lakom MAGNAT Style. MAGNAT Style

POUŽITIE

Pre výzdobu cementových, vápennocementových, sadrových podkladov, sadrokartónových dosiek v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU

hmotnosť [g] 28

Vzhľad povlaku hladký povrch a rovné hrany, biela farba

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

- povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a hrdze
- silne savé podklady, voľne, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiacich prostriedkov až do odhalenia omietky a vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko prenikajúci polymérový základný náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držia podkladu odstráňte a keď sa držia pevne - umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť
- silne savé podklady, voľne, olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- hladené povrchy a povrchy vyrobené v systéme sadrokartónových dosiek tzv. „suché omietky“ po brúsení opatrne odstráňte prach (tak, že pri dotyku dlaňou nezostáva biely prach) a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style;
- ak po potrení dlaňou zostáva biely prach, povrch vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci polymerový Základný Náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídnou impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
- nerovnosti sa odporúča vyrovnať hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style
- flaky, škvrny sadzí, nikotínu a oleja vymaľujte akrylovou farbou Śnieżka Flaky-Škvryny
- **Bez ohľadu na typ substrátu vždy je nutné použiť jednu vrstvu Podkladového laku MAGNAT Style**

Aplikácia

- maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5 ° C až + 25 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
- nanášajte na podklad vopred potiahnutý Farbou pre základný náter MAGNAT Style
- nanášajte valčekom alebo štetcom hrubšiu vrstvu Lepiacej farby MAGNAT Style na povrch o šírke dostatočnej, aby prilepil list dekoratívneho papiera, neväčšiu ako 3 m²
- Ihneď po nanosení Lepiacej farby MAGNAT Style musí byť prilepený skôr ručne pokrčený papier Pergameno a treba ho formovať na podklade mierne pohybuje v ľubovoľný vzor
- potom pritlačte ho suchým valčekom alebo širokým štetcom, aby sa dôkladne odstránil vzduch nachádzajúci sa pod vytvorenou štruktúrou
- ďalšie listy papiera aplikujte na celý zdobený povrch, spájajúc je na tzv. „záložku“
- prilepený materiál nechajte zaschnúť po dobu šiestich hodín
- na suchú štruktúru aplikujte vrstvu Lepiacej farby MAGNAT Style s cieľom posilniť ju. Nanášame ju tak aby presne pokryl všetky záhyby papiera. V osobitných prípadoch (napr. keď je povrch vystavený silnému použitiu), sa odporúča, aby v intervaloch 6 hodín, naniesť ďalšiu vrstvu Lepiacej farby MAGNAT Style. Nechajte zaschnúť po dobu šiestich hodín
- s cieľom dosiahnuť dekoratívny účinok vo zvolenej farbe a chrániť výslednú štruktúru pokrývame ju Rustikálnym lakom MAGNAT Style. Lak je treba farbovať na jednu farbu vybranú z 16 dostupných farieb alebo akoukoľvek inou, s prihliadnutím, že povolené množstvo pigmentu by nemalo presiahnuť 5% objemu farebného produktu. V prípade farbenia viac balení výrobku na tú istú farbu, na účely zabezpečenia jednotného farebného efektu, robíme to v jednom balení.
- Lak sa nanáša štetcom alebo valčekom, zakaždým na plochu cca. 1m², následne trieme špongiou alebo hubkou, nezanechávajúc šmuhy. Pre zdôraznenie dekoratívneho efektu je odporúčané použiť druhú vrstvu farebného Rustikálneho laku MAGNAT Style.

Dodatočné informácie

- plné odolnostné vlastnosti povlaku farby budú dosiahnuté po 28 dňoch od ukončenia maliarskych prác.
- po ukončení prác vetrajte miestnosť, kým nezmizne zápach
- dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlasej výnosnosti farby.
- Lepiacu farbu MAGNAT Style nanášame valčekom s s výškou štetiny najmenej 15 mm. Farbenie sa vykonáva pomocou huby alebo hubovým hladidlom. Použité nástroje by mali byť vyčistené hneď po práci vo vode.

RAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčaný počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štetec, valček, ručne	obchodná podoba	-	-	-	1

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

Ks

VÝNOSNOSŤ- super výnosnosťou : k 10 m²/l**FARBY**

biela (originálna, nefarbená); zabezpečený Rustikálnym lakom MAGNAT Style Dekoráciu je treba zafarbiť povrchovo Rustikálnym lakom MAGNAT Style farbeným Farbiacim pigmentom MAGNAT Style podľa farebných receptúr. Množstvo pigmentu by nemalo presiahnuť 5% objemu výrobku.