

MAGNAT STYLE PERLA SABBIA STRIEBRO ŠTRUKTURÁLNA DEKORATÍVNA FARBA

MAGNAT STYLE PERLA SABBIA STRIEBRO ŠTRUKTURÁLNA DEKORATÍVNA FARBA

- odolná proti umývaniu
- perlová a priestorová konečná úprava povlaku:

POPIS VÝROBKU

Perla Sabbia MAGNAT Style je štruktúralna akrylová farba pre zdobenie vnútorných stien, ktoré tvoria dekoratívny povrch s „perlovým pieskom“. Vďaka špeciálnym kovovým plnivám získavame priestorovú dekoráciu s výraznou saténovou žiarou.

POUŽITIE

Cementové, vápenocementové podklady potiahnuté základným náterom, sadrokartón a sadrové hladené povrchy v interiéri.

VLASTNOSTI VÝROBKU

hustota [g/cm³] cca 1,3

Brookfieldova viskozita 6/50 [mPas] cca 8000

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

- povrch určený pre maľovanie by mal byť trvalý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a hrdze
- čerstvé vápenocementové omietky, vyzrievajte 3-4 týždňov, sadrové omietky 2 týždne, vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery lepidla odstráňte, umyte a opláchnite vodou s pridaním čistiaceho prostriedku až do odhalenia omietky a vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko prenikajúci polymérový základný náter alebo ACRYL-PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- staré nátery emulznej farby, ktoré zle sa držia podkladu odstráňte a keď sa držia pevne - umyte vodou s pridaním mydla a nechajte uschnúť
- silne savé podklady, voľne olupujúce sa a skriedované vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci Základný Náter Polymer alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- hladené povrchy a povrchy vyrobené v systéme sadrokartónových dosiek tzv. „suché omietky“ po brúsení opatrne odstráňte prach (tak, že pri dotyku dlaňou nezostáva biely prach) a vymaľujte základným náterom MAGNAT Style;
- ak po potrení dlaňou zostáva biely prach, povrch vymaľujte ACRYL-PUTZ®GP41 Hlboko Prenikajúci polymerový Základný Náter alebo ACRYL PUTZ®GU40 Univerzálny polymerový základný náter
- miesta pokryté plesňou a hubami, mechanicky čistite a dezinfikujte fungicídnu impregnáciou, s ohľadom na potrebu odstrániť príčiny vzniku húb
- nerovnosti sa odporúča vyrovnáť hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex alebo - v prípade väčších nerovností - sypkou stierkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Štart
- fľaky, škvryny, sadzí, nikotín a oleja vymaľujte akrylovou farbou Šniežka Fľaky-Škvryny
- Bez ohľadu na typ podkladu vždy je nutné použiť jednu vrstvu Podkladového laku MAGNAT Style Vhodne potiahnutý základným náterom povrch má mať jednotnú farbu.

Príprava výrobku

- farba PERLA SABBIA MAGNAT Style je výrobok pripravený na použitie
- Výrobok môže byť farbený Farbiacim pigmentom MAGNAT Style do 5% objemu farbeného výrobku - týka sa striebornej verzie
- nepridávajte vápno a nemiešajte s iným typom emulzných farieb.
- V prípade farbenia viacerých balení na tú istú farbu, malo by sa kombinovať pred farbením v jednej zbernej nádobe kontajnera,
- na účely zabezpečenia jednotného farebného efektu
- pred maľovaním a počas maľovania farbu jemne premiešajte ručne.

Nástroje

- štetec, dekoratívna rukavica MAGNAT

Aplikácia

- maľujte vo vnútri miestností za teploty okolia a podkladu +5° C až + 25 ° C a pri vlhkosti vzduchu, ktorá neprekračuje 75%
- nanášajte na podklad vopred potiahnutý MAGNAT PRIMER
- Naneste jednu vrstvu plochým štetcom alebo dekoratívnu rukavicou MAGNAT nanášajte opatrne a rovnomerne rovnaké množstvo farby na jednotku povrchu steny alebo stropu (nie väčšiu ako 1m²)
- distribuovať výrobok v rôznych smeroch
- spájanie jednotlivých fragmentov je najlepšie vykonávať od suchej do mokrej strany
- doba schnutia povlaku pri teplote + 20 ° C a pri vlhkosti 65%: suchý na dotyk po cca 6 h, úplne suchý po 24 hodinách
- nástroje umývajte vodou.
- miesta obzvlášť vystavené ťažkým znečisteniam sa odporúča dodatočne natrieť valčekom po 24h bezfarebným Rustikálnym lakom MAGNAT Style

Dodatočné informácie

- plné odolnostné vlastnosti povlaku farby budú dosiahnuté po 28 dňoch od ukončenia maliarskych prác.
- po ukončení prác vetrajte miestnosť, kým nezminie zápach
- dobrá príprava podkladu a použitie odporúčaných nástrojov prispieva k získaniu vhodnej, vyhlásenej výnosnosti farby.

PARAMETRE MAĽOVANIA PRE JEDNOTLIVÉ METÓDY

METÓDY NANÁŠANIA	PARAMETRE NANÁŠANIA				
	viskozita farby	pridanie riedidla	priemer trysky pištole	tlak postreku	odporúčany počet vrstiev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štetec, dekoratívna rukavica	obchodná podoba	-	-	-	1

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

2,5L

VÝNOSNOSŤK 6m²/l pri jednom maľovaní**FARBY**

12 farieb po zafarbení Farebným pigmentom MAGNAT Style, farbu možno tónovať na ďalšie farby s pridaním pigmentu - až k 5% z objemu obale

VOC

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat. A//FW); 200 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 200 g/l.

NORMY A OSVEDČENIA

ZN-SN-073:2013

BOZP a protipožiarna ochrana

Limit obsahu VOC pre tento výrobok (kat. A//FW); 200 g/l (2010). Výrobok obsahuje max. 200 g/l.

POZOR!

Informácie obsiahnuté v liste sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, nie sú však základom pre právnu zodpovednosť Výrobcu, pretože podmienky výkonu sú mimo jeho kontroly. Akýkoľvek zásah do zloženia výrobku je neprijateľný a môže výrazne znížiť kvalitu použitého materiálu. V prípade kombinovania s produktmi iných Výrobcov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené informácie boli sprístupnené v dobrej viere, podľa aktuálneho stavu vedomostí a praktických skúseností. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu obsahu v ďalších vydaniach bez predchádzajúceho upozornenia príjemcov.