

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Název produktu	: 7300 CombiColor Kovářská barva
Výrobce	: Rust-Oleum Netherlands BV, PO. Box 138, NL-4700 AC Roosendaal, Nizozemsko NV Martin Mathys, Kolenberg 23, B-3545 Zelem, Belgie
Telefonní čísla pro nouzové volání	: Rust-Oleum: (+31)165-593636; Fax (+31)165-593600; Martin Mathys: (+32)13-460200; Fax (+32)13-460201 Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ - Tel: +420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)
První distributor	: MOTIP DUPLI, s.r.o., Popůvky 196, 664 41 Troubsko, Česká republika, Tel: +420 547 424 700, Fax: +420 547 228 686, Identifikační číslo: 607 40 591
Použití produktu	: Nátěrová hmota.

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Substance/Přípravek : Přípravek

Chemický název*	Číslo CAS	%	Číslo EC	Klasifikace
Solventní nafta (ropná), střední alifatická; Primární petrolej	64742-88-7	10 - 25	265-191-7	Xn; R65 R66
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín	64742-48-9	2.5 - 5	265-150-3	R10 Xn; R65 R66
Zinkfosfát, upravený	-	2.5 - 5	-	N; R51/53
Butanonoxim	96-29-7	0 - 1	202-496-6	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43
Viz oddíl 16 s plným zněním textu R-vět uvedených výše				

Přípustné expoziční limity, pokud jsou dostupné, jsou uvedeny v oddílu 8.

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle Směrnice 1999/45/EC a jejích dodatků.

Klasifikace	: R10 R66 R52/53
Fyzikální/chemická nebezpečí	: Hořlavý.
Nebezpečí pro zdraví člověka	: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Nebezpečí pro životní prostředí	: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Další výstražné věty	: Obsahuje butanonoxim. Může způsobit alergickou reakci.

Viz oddíl 11, kde jsou podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích.

4. Pokyny pro první pomoc

Pokyny pro první pomoc

Všeobecně	: Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústí osobě v bezvědomí.
Vdechnutí	: Vyvedte na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík. Nepodávejte nic ústí. Pokud je v bezvědomí, uveďte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.
Požiti	: V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. Nevyvolávejte zvracení.
Kontakt s pokožkou	: Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte uznávaný čistící prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.

4. Pokyny pro první pomoc

Kontakt s očima : Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená.

Ochrana pracovníků první pomoci : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku.

Viz oddíl 11, kde jsou podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích.

5. Opatření pro hasební zásah

Hasební prostředky

Vhodné : Použijte suché chemické prostředky, CO₂, vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu.

Nevhodné : Nepoužívejte proud vody.

Speciální nebezpečí při expozici : Hořlavá kapalina a výpary. Výpary mohou vyvolávat šlehající oheň. Výpary se mohou shromažďovat v nízkých nebo stísněných prostorách, nebo se mohou táhnout na značnou vzdálenost ke zdroji zážehu a může dojít ke zpětnému zášlehu. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Tento materiál škodí zdraví vodních organismů. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromažďována a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace.

Nebezpečné produkty tepelného rozkladu : Tyto produkty jsou oxidy uhlíku (CO, CO₂), oxidy dusíku (NO, NO₂ atd.). Některé oxidy kovů.

Speciální ochranné prostředky pro hasiče : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Osobní opatření : Okamžitě kontaktujte havarijní personál. Odstraňte všechny zdroje ohně. Odvedte všechny nepovolané osoby. Použijte vhodné ochranné prostředky. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál.

Ekologické zásady : Zabraňte rozšíření roztržněné látky, úniku nebo kontaminaci půdy, vodních, odpadů a kanalizace.

Metody čištění : Jestliže havarijní personál není dosažitelný, zadržte rozlitý materiál. Při malém rozsahu rozlití použijte absorbent (lze použít zeminu v případě, že nejsou k dispozici jiné vhodné materiály) a k přenosu materiálu do utěsněných kontejnerů vhodných pro likvidaci použijte prostředky v nejiskřícím nebo nevýbušném provedení. Rozsáhlé rozlití ohradte nebo jinak zadržte uniklý materiál a zajistěte jej tak, aby nemohl unikat a vtékat do vodních toků. Rozlitý materiál přeneste do vhodného kontejneru k likvidaci.

Poznámka: Viz oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a oddíl 13 o likvidaci odpadu.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Manipulace : Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit nad podlahou. Výpary se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs. Zabraňte vytvoření hořlavých nebo výbušných koncentrací výparů ve vzduchu a zamezte vzniku koncentrací výparů překračujících mezní hodnoty profesionální expozice.

Kromě toho se produkt smí používat jen v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení. Elektrické zařízení musí být chráněno podle příslušných norem.

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem, jiskrami a plamenem. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje.

Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic, rozstřiku nebo mlhy při aplikaci tohoto přípravku. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování.

Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v oblastech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je uchováván a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej.

Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

Řiďte se podle zákonů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.

Skladování : Uchovávejte v souladu s místními předpisy. Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku. Neuchovávejte nad 35°C (95°F). Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od vzájemně se nesnášejících látek a zdrojů ohně.

Uchovávejte mimo: oxidačními činidly, silné alkálie, silné kyseliny.

Nekuřte. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a uchovávat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

Nevylévejte do kanalizace..

8. Kontrola expozice a ochrana osob

- Technická opatření** : Zajistěte přiměřené větrání. Tam, kde to je přijatelně proveditelné, musí toho být dosaženo použitím místního odtahového větrání i dobrého všeobecného odsávání. Jestliže tyto nestačí k udržení koncentrace částic a výparů rozpouštědel pod hranici OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu.
- Hygienická opatření** : Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nikdy nejezte, nepijte nebo nekuřte v místě práce. Praktikujte dobrou osobní hygienu při používání tohoto materiálu, obzvláště před stravováním, pitím, kouřením, používáním toalety nebo aplikací kosmetiky. Je všeobecně známo, že kontaktní čočky by neměly být nošeny při práci s chemikáliemi, protože mohou přispět k závažnosti poranění. Oddělte kontaminované pracovní šaty od ostatních oděvů. Vyperte před opětovným použitím. Odstraňte materiál z obuvi a vyčistěte osobní ochranné pomůcky.

Název ingredience

Solventní nafta (ropná), střední alifatická;
Primární petrolej
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná
těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzin

Limity expozice zaměstnanců

CEPIC-HSPA (Evropa). Poznámky: Doporučeno výrobcem. (100 ppm)
TWA: 575 mg/m³ 8 hodina/hodiny.
CEPIC-HSPA (Evropa). Poznámky: Doporučeno výrobcem. (200 ppm)
TWA: 1200 mg/m³ 8 hodina/hodiny.

Doporučené procedury monitorování

- : Obsahuje-li výrobek přísady s předepsaným expozičním limitem, může být potřebné sledování osob, ovzduší na pracovišti, nebo biologické sledování, aby bylo možné určit účinnost ventilace, nebo jiných kontrolních opatření a/nebo určit nutnost nošení ochranných dýchacích prostředků. U metod zjišťování expozice vdechnutím chemických látek a metod stanovení škodlivých látek je třeba se řídit Evropskou Normou EN 689 a příslušnými národními dokumenty.

Řízení expozice

- Řízení míry rizika pro práci** : Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud při manipulaci s výrobkem vzniká prach, zplodiny, výpary nebo emulze, používejte výrobek v uzavřených prostorech, v prostorech s přímou ventilací nebo pomocí dalších technických opatření zajistěte, aby délka vystavení pracovníků částicím ve vzduchu nepřesáhla žádné doporučené nebo stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevybušném provedení.

Osobní ochranné pomůcky

Respirační systém

- : Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Suché pískování, řezání plamenem a/nebo svařování suché vrstvy barvy způsobuje uvolňování prachu a/nebo nebezpečných výparů. V každém případě je nutné používat mokré pískování nebo broušení. Pokud není možné zabránit kontaktu s prachem či s výpary pomocí ventilace, je nutné používat vhodné ochranné dýchací pomůcky.

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů: filtr pro organické výpary (typ A) a částice (EN 140).

Pokožka a tělo

- : Doporučeno: celkový oblek .

Ruce

Rukavice

- : Při déle trvající nebo opakované manipulaci použijte rukavice : nitrilová pryž nebo neoprén (EN 374-1) .

Exponované oblasti kůže mohou chránit bariérové krémy, nesmí však být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

EN 374-3 : 2003

Oči

- : Doporučeno: ochranné brýle s bočními štítky .

Řízení expozice životního prostředí

Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Všeobecné informace

Vzhled

Fyzikální skupenství

: Kapalné.

Barva

: V závislosti na čísle výrobku

Vůně (zápach)

: Uhlovodík. (Nepatrný.)

Důležité informace zdravotní, bezpečnostní a pro ochranu životního prostředí

Bod varu

: >160°C (320°F)

Bod tání

: -20°C (-4°F)

Bod vzplanutí

: Uzavřená nádoba: 40°C (104°F). (Setaflash.)

Výbušné vlastnosti

: Málo výbušný v přítomnosti následujících materiálů nebo podmínek: otevřený plamen, jiskry a statický el. výboj a teplo

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Limity výbušnosti	: Dolní: 0.6% Horní: 8%
Tlak výparů	: 0.7 kPa (5.3 mm Hg) (při 20 °C)
Relativní hustota	: 1.35 (Voda = 1)
Rozpustnost	: Částečně rozpustný v aceton. Velmi nepatrně rozpustný v metanol. Nerozpustný ve studená voda, horká voda, Diethylether, n-oktanol.
Rozdělovací koeficient oktanol/voda	: Tento produkt je nerozpustný ve vodě a oktanolu.
Viskozita	: Dynamický: 2000 do 2600 cP
Hustota výparů	: >1 (Vzduch=1)
Rychlost odpařování (butylacetát = 1)	: 0.2 ve srovnání s Butyl acetate.
Prchavost %	: 52% (v/v), 30% (w/w)
Obsah VOC w/w	: 495 (g/l).

Další informace

Teplota samovznícení : ± 250 °C

10. Stabilita a reaktivita

Stabilní při uchovávání a manipulaci za doporučených podmínek (viz oddíl 7).

Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhelnatý, Oxid uhlíčitý, kouř, oxidy dusíku.

Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů: oxidačními činidly, silné alkálie, silné kyseliny.

11. Toxikologické informace

Neexistují také žádné údaje pro samotný přípravek. Přípravek byl vyhodnocen podle konvenční metody Směrnice pro nebezpečné přípravky 1999/45/EC a klasifikován jako toxikologicky nebezpečná substance. Podrobnosti viz kapitoly 2 a 15.

Expozice koncentracím výparů složek rozpouštědel, které překračují stanovené mezní hodnoty pracovní expozice, může mít nepříznivé zdravotní následky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Rozpouštědla mohou způsobit některé z výše uvedených účinků vstřebáním se do kůže. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí. Opakovaný nebo déletrvající kontakt s přípravkem může způsobit vymizení přirozeného tuku z kůže, jež má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu a absorpci kůží. Jestliže je vstříknuta do očí, může kapalina způsobit podráždění a vratné poškození.

Obsahuje butanonoxim. Může způsobit alergickou reakci.

Potenciální akutní účinky na zdraví

Vdechnutí	: Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.
Požiti	: Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.
Kontakt s pokožkou	: Nepatrně dráždivý pro kůži.
Kontakt s očima	: Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.

Akutní toxicita

<u>Název výrobku/přípravku</u>	<u>Test</u>	<u>Výsledek</u>	<u>Cesta</u>	<u>Druhy</u>
Solventní nafta (ropná), střední alifatická; Primární petrolej	LD50	>6040 mg/kg	Orální	Krysa
	LD50	>3052 mg/kg	Dermální	Krysa
	LC50	>8200 mg/m ³ (8 hodina/hodiny)	Vdechnutí	Krysa
	LC50	10000 mg/m ³ (8 hodina/hodiny)	Vdechnutí	Kat.
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nizkovroucí hydrogenovaný benzín	LD50	>15000 mg/kg	Orální	Krysa
	LD50	>3000 mg/kg	Dermální	Králík
	LC50	>5.5 mg/l (4 hodina/hodiny)	Vdechnutí	Krysa
Zinkfosfát, upravený Butanonoxim	LD50	>5000 mg/kg	Orální	Krysa
	LD50	930 mg/kg	Orální	Krysa
	LD50	920 do 1840 mg/kg	Dermální	Krysa
	LC50	>4416 mg/l (4 hodina/hodiny)	Vdechnutí	Krysa

Potenciální chronické účinky na zdraví

	<u>Karcinogenní účinky</u>	<u>Mutagenní účinky</u>	<u>Vývojová toxicita</u>	<u>Poškozuje plodnost</u>
Butanonoxim	Carc. Cat. 3; R40	-	-	-
Karcinogenita	: Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.			
Mutagenita	: Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.			
Reprodukční toxicita	: Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.			

12. Ekologické informace

Neexistují také žádné údaje pro samotný přípravek.
Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

Přípravek byl vyhodnocen podle konvenční metody Směrnic pro nebezpečné přípravky 1999/45/EC a podle toho byly klasifikovány jeho ekologicky toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz oddíl 2 a 15.

Údaje o ekologické toxicitě

<u>Název výrobku/přípravku</u>	<u>Druhy</u>	<u>Období</u>	<u>Výsledek</u>
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín Zinkfosfát, upravený	Ryba (LC50)	4 hodina/hodiny	>1000 mg/l
	Dafnie (EC50)	4 hodina/hodiny	>1000 mg/l
	Řasy (IC50)	4 hodina/hodiny	>1000 mg/l
	Duhový pstruh (oncorhynchus mykiss) (LC50)	96 hodina/hodiny	1 do 5 mg/l
	dafnie (EC50)	48 hodina/hodiny	10 do 50 mg/l
	Desmodesmus subspicatus (EC50)	72 hodina/hodiny	10 do 20 mg/l
Butanonoxim	pimephales promelas (LC50)	96 hodina/hodiny	843 mg/l
	dafnie (EC50)	48 hodina/hodiny	750 mg/l
	Řasy. (IC50)	72 hodina/hodiny	83 mg/l

Ekologické informace

Trvanlivost/odbouratelnost

<u>Název výrobku/přípravku</u>	<u>Poločas rozpadu ve vodě</u>	<u>Světelný rozklad</u>	
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín	< 28 den/dny	-	Snadno
Butanonoxim	-	-	Snadno

Bioakumulační potenciál

<u>Název výrobku/přípravku</u>	<u>LogP_{ow}</u>	<u>BCF</u>	<u>Potenciální</u>
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín	4.9 do 6.5	-	vysoký
Butanonoxim	0.59	-	nízký

- Mobilita** : Tento produkt pravděpodobně rychle ne vyprchá do vzduchu, protože tlak jeho par je nízký.
- Jiné nepříznivé účinky** : Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

13. Informace o zneškodňování

Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.
Zlikvidujte v souladu se všemi aplikovatelnými federálními, státními a místními předpisy.

- Metody likvidace** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Zabraňte rozšíření roztřísněné látky, úniku nebo kontaminaci půdy, vodních, odpadů a kanalizace. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů.

Katalog odpadu pro Evropu (EWC) 08 01 11* odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Nebezpečný odpad : Ano.

14. Informace pro přepravu

Mezinárodní předpisy pro přepravu

Informace o právních předpisech	Číslo UN	Příslušný název zásluky	Třída	Obalová skupina	Štítek	Další informace
Třída ADR/RID	Neregulován.	Nátěrová hmota.	-			Kód nebezpečnosti 30 Poznámky Nepodléhající ustan. 2.2.3.1.5 (VSE)
Třída IMDG	1263	Nátěrová hmota.	3	III		Nouzové plány (Ems) F-E + S-E Poznámky Nepodléhající ustan. 2.3.2.5 (VSE)

14. Informace pro přepravu

IATA-DGR - třída	1263	Nátěrová hmota.	3	III		Letadlo pro přepravu nákladů a pro přepravu osob Omezení množství: 60 L Pokyny pro balení: 309 Pouze nákladní letadla Omezení množství: 220 L Pokyny pro balení: 310 Omezená množství - letadla pro dopravu osob Omezení množství: 10 L Pokyny pro balení: Y309
------------------	------	-----------------	---	-----	--	---

Není k dispozici.

15. Informace o právních předpisech

Předpisy EU + CZ

: Klasifikace a označení štítky byly provedeny v souladu se směrnicemi EU 1999/45/EC, 2004/73/EC včetně dodatků a uvažovaného použití a zákonem č.356/2003 v platném znění.

R-věty: R10- Hořlavý.
R66- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R52/53- Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.**S-věty**: S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23- Nevdechujte páry nebo aerosoly.
S24- Zamezte styku s kůží.
S46- Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S56- Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.**Použití produktu**

: Spotřebitelské aplikace, Průmyslové aplikace, Používá se stříkáním.

Další výstražné věty

: Obsahuje butanonoxim. Může způsobit alergickou reakci.

Statistická klasifikace EU (Tarifní kód)

: 3208 10 90

Obsah VOC

: Obsahuje 30 váh. % VOC. Obsahuje 26 váh. % uhlíku jako VOC.

16. Další informace

Úplný text R-vět je uveden v oddílu 2 a 3 Česká republika: R10- Hořlavý.
R40- Podezření na karcinogenní účinky.
R21- Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R65- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R41- Nebezpečí vážného poškození očí.
R43- Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R66- Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R51/53- Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53- Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.**Úplný text klasifikace je uveden v oddílu 2 a 3 Česká republika**: Karc. Kat.3 - Karcinogen Kategorie 3
Xn - Zdraví škodlivý
Xi - Dráždivý
N - Nebezpečný pro životní prostředí.**Historie****Datum tisku**

: 11-1-2007.

Datum vydání

: 10-1-2007.

Verze

: 1.06

Připravil

: RPM Evropa - Oddělení pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Poznámka pro čtenáře

Podle našich nejlepších znalostí jsou uvedené informace správné. Nicméně, ani výrobce ani žádná z jeho složek nepřijímá odpovědnost za správnost nebo kompletnost zde uvedených informací. Konečné rozhodnutí o vhodnosti jakéhokoliv materiálu je výhradní zodpovědností konečného uživatele. Všechny materiály mohou představovat neznámá nebezpečí a měly by být používány s opatrností. Ačkoliv určitá rizika jsou zde popsána, nemůžeme zaručit že jsou to jediná rizika, která existují. ©Copyright by Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys B.V.

16. Další informace