

TECHNICKÝ LIST TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ



POPIS VÝROBKU:

Saténový povlak jedinečným způsobem kombinující výhody rostlinných olejů a vosků přírodního původu. Díky tomu je možné dosáhnout jednotného zbarvení povrchu. Produkt se snadno aplikuje (možné úplné vytvrzení bez potřeby padování) a renovuje (lze pouze lokálně). Ideální na dřevěné podlahy, schody, nábytek, parapety a jiné dřevěné vnitřní povrchy. Je také určen k natírání dřeva v koloristickém systému jako konečná vrstva (kombinovat s výrobky určenými distributorem).

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- trvanlivý povlak odolný vůči působení vody, oděrům, pronikání skvrn a nečistot
- povlak se nerozvrstvěje, nepraská a neodlupuje se ani při intenzivním používání
- chrání dřevo a zároveň mu umožňuje volně dýchat
- povrch nechává příjemný na dotek a pohodlný na ošetření
- vhodné pro mechanicky zátěžové plochy v interiéru, dětské hračky a kuchyňské linky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Barevný odstín	Bezbarvý a barvy ze vzorníku
Stupeň lesku	<u>Polomat</u>
Vydatnost	Až 30m ² / 1L na jeden nátěr Silně závisí na druhu a typu dřeva stejně jako na způsobu aplikace
Doba schnutí	Nátěr je suchý na dotek po cca 8 – 12 hodinách při jednom nátěru. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
Aplikační metody	Nanášá se štětcem nebo válečkem
Čištění náradí	Náradí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Náradí očistěte pomocí extrakčního benzínu.
Limitní hodnota v EU(kat.A/i)	500g / l VOC
Balení	1L , 2,5L
Přeprava a skladovatelnost	Skladujte v původním uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti, při teplotě nad 5°C. Datum expirace je uvedeno na obalu (měsíc/rok)

TECHNICKÝ LIST TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Dřevěné povrchy určené na pokrytí produktem musí být čisté, odmaštěné, zdravé, suché a řádně vybroušené a bezprašné. Maximální vlhkost dřeva by neměla přesáhnout 8-12%. Před použitím je třeba produkt dobře promíchat. Produkt je připraven k použití. Nepřidávejte cizí přísady. Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad 25°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 85%.

APLIKACE:

Olej nanášíme 2x na dřevo předem obarvené přípravkem uvedeným při technické konzultaci při dodržení požadovaných intervalů (16-24 hodin). V závislosti na postupu můžeme získat dva druhy povrchové úpravy – efekt saténu nebo matný efekt. V obou případech necháme první vrstvu oleje na povrchu dřeva zaschnout. Když necháme zaschnout druhou vrstvu oleje, získáme efekt saténu, zatímco jeho padováním (cca po 10 -15 minutách) – matný efekt. Produkt je vhodný i pro přímé použití na neošetřené dřevo. V případě masivního dubového dřeva (jako jsou pracovní desky, schody nebo parkety) se před aplikací produktu doporučuje dřevo vykartáčovat. Tento proces zvýrazní hloubku dřeva a zdůrazní jeho jedinečnou kresbu. Olej nanášíme 2x, podobně jako při aplikaci na barvené dřevo, tím také získáme dva druhy lesku (satén nebo mat). Před nanesením každé z vrstev oleje je třeba dřevo zdrsnit brusným papírem s granulací P320 a oprášit. Proces vytvrzování závisí na druhu použitého materiálu a trvá cca 24 až 48 hodin. Úplné vytvrzení produktu trvá 7-14 dní (v závislosti na druhu dřeva) během této doby se doporučuje opatrnost při používání. V případě pochybností kontaktujte technického poradce nebo zástupce distributora. Další informace jsou k dispozici na webu www.hahn-color.cz.

DALŠÍ INFORMACE:

Pokud je produkt použit v souladu s pokyny, není škodlivý pro zdraví a životní prostředí. Karta bezpečnostních údajů obsahující informace týkající se bezpečnosti je k dispozici u dodavatele produktu. Ochrana pokožky – použijte vhodné ochranné rukavice. Ochrana obličeje – v případě nutnosti použijte ochranné brýle.

POZOR:

Tkaniny a papír znečištěné obsahem tohoto produktu uchovávejte pouze venku, v těsně uzavřené nádobě zalité vodou. Jejich nesprávné skladování může způsobit samovznícení.

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM:

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závrať.

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.



TECHNICKÝ LIST TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P301 + P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P331 – NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P501 – Obsah / nádobu zlikvidujte v autorizovaném sběrném místě.

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (EC 919-857-5).

Limitní hodnota v EU (kat. A/i): 500 g / l VOC

Obsahuje max: 495 g / l VOC

DISTRIBUTOR:

Hahn a syn s.r.o., Lelkova 186/4, 747 21, Kravaře, tel: 558 840 260, www.hahn-color.cz.