

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS INTERIOR PAINTS
Plně matný nátěr na použití v interiéru

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylátový nátěr.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Plně matný, nízko zápachový, vodou ředitelný akrylátový nátěr určený na nátěry stěn a stropů v interiéru. Nabízí dobrou odolnost vůči umývání.
- Vhodný na omítku, beton, tmelené povrchy, cihly, lepenku a také na povrchy sádkokartonových, dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Vhodný na nové a předtím natřené povrchy. Není vhodný na nátěry dveří nebo nábytku.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a báze C.
KONEČNÝ EFEKT	Plně matný.
BAREVNÝ ROZSAH	Může být tónován do Tikkurila odstínů.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	Přibližně 1,3 kg/l v závislosti od odstínu, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	10-12 m ² /l na neabsorbujících površích. 8-9 m ² /l na absorbujících površích. Tyto údaje jsou pouze orientační, protože skutečná vydatnost bude záviset od mnoha faktorů včetně struktury a pórovitosti povrchu.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotek po ½ hodině, přetíratelný po 1-2 hodinách.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte do 10% vodou.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku 0,017"-0,021".
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Z náradí odstraňte přebytečnou barvu a omyjte vodou a mýdlem. Čistič náradí Tikkurila Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.
ODOLNOST	Chemická: odolný čištění chemikáliemi a jemnými rozpouštědly, jako například White Spirit. Vůči mokrému čištění: SFS-EN 13300 třída II, ISO 11998. Tepelná: 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).
BALENÍ	Báze A: 0,9, 2,7l, 9l. Báze C: 0,9, 2,7l, 9l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS INTERIOR PAINS
Plně matný nátěr na použití v interiéru

EU VOC 2004/42/EC
[limitní hodnota Kat. A/a
30 g/l (2010)]

Feelings Interior Paint obsahuje max. 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Očistěte povrchy od nečistot a prachu. Pokud je to potřebné, zarovnejte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr, například Feelings Universal Primer.

Předtím natírané povrchy: Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu, opláchněte vodou a nechte vyschnout. Tvrdé, lesklé povrchy zmatněte broušením a odstraňte brusný prach. Trhliny a spáry vyplňte vhodným Presto tmelem a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. V případě potřeby naneste základní nátěr, například Feelings Universal Primer.

APLIKACE: Před použitím Feelings Interior Paint důkladně promíchejte a v případě potřeby zředte vodou. Naneste 1 nebo 2 vrchní vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Pokud je to potřebné, povrch je možné čistit nejdříve měsíc od ukončení natírání.

Znečištěný povrch čistěte pomocí suchého kartáčku, mopu nebo hadříku. Znečištěné povrchy se mohou čistit pomocí neutrálního (pH 6-8) čistícího prostředku a navlhčeného hadříku. Nenechávejte povrch po čištění mokry. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se jeho ředění a použití.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po měsíci od natírání. Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej pouze zlehka navlhčeným hadříkem nebo mopem.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Povrchy ošetřeny Feelings Interior Paint mohou být přetírány podobným vodou ředitelným produktem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalným odpadem v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST
FEELINGS INTERIOR PAINS
Plně matný nátěr na použití v interiéru

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.