

TECHNICKÝ LIST FEELINGS MOISTURE STOP

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný nátěr pohlcující vlhkost, který vytváří nepropustný povrch.



VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Obzvláště vhodný do vlhkých prostorů kuchyň, koupelen, sprchovacích koutů, technických místností, plochách při bazénech atd.
- Vhodný na omítky, stavební bloky, desky a podobně. Může být použitý na povrchy předtím natírané vodou ředitelnými, alkydovými nebo kyselinou katalyzovanými barvami a na stěny se sklovláknitými tapetami.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÝ ROZSAH	Průhledný.
OBJEMOVÁ SUŠINA	39%.
HUSTOTA	Přibližně 1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Přibližně 4-6 m ² /l neředěný. Tento údaj je pouze orientační, protože skutečná vydatnost závisí od mnohých faktorů jako například textura a pórovitost povrchu a aplikační metoda.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Běžně zaschlý na dotek po cca 4 hodinách, přetíratelný s Feelings Extra Durable po cca 4 hodinách.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte vodou.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Nářadí čistěte vodou. Na odstranění mírně zatvrdlého nátěru z náradí se doporučuje použít Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner (čistič náradí).
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 140 g/l (2010)]	Výrobek obsahuje max 140 g/l VOC.
BALENÍ	3l.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Zle uzavřené nádoby nevydrží dlouhodobé skladování. Chraňte před mrazem.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu by měla být vyšší než +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Z povrchu odstraňte nečistoty a prach. Pokud je povrch napadnutý plísní, zjistěte příčinu a důkladně odstraňte poškození a plíseň před natíráním. Odstraňte odlupující se barvu škrabkou. Úplně odstraňte vinylové obklady stěn a keramické dlaždice. Zmatněte lesklé

TECHNICKÝ LIST FEELINGS MOISTURE STOP

povrchy broušením. Povrchy v případě potřeby omyjte čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Betonové povrchy a omítky vyplňte tmelem Presto LV určeným do vlhkých místností. Přebruste povrch a odstraňte brusný prach.

APLIKACE:

Před použitím důkladně promíchejte Feelings Moisture Stop. Aplikujte dvě vrstvy válečkem. Zabezpečte dostatečné krytí také v rozích a v místech překrývání, nejlépe aplikací štětcem. Mezi jednotlivými vrstvami nechte přeschnout přibližně 1-4 hodiny. Nátěr dokončete vrchní vrstvou Feelings Extra Durable přibližně po 4 hodinách od nanesení druhé vrstvy Feelings Moisture Stop.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.