



WATERSTOP

Waterstop je vodou ředitelný, bezbarvý hydrofobizační prostředek na všechny druhy savých minerálních podkladů. Je určen pro venkovní i vnitřní použití nad úroveň terénu.

Waterstop chrání ošetřený materiál před nepříznivými povětrnostními vlivy, zlepšuje vzhled ošetřeného materiálu. Vytváří samočistitelný, vodoodpudivý (hydrofobní) povrch. Špína se nedostává do hloubky materiálu, ale smývá se deštěm. Waterstop vytváří neviditelnou bariéru. Zvýrazňuje přírodní vzhled ošetřeného materiálu.

Charakteristika:

- " hydrofobizační, pro interiéry a exteriéry
 - " vytváří impregnační vodu odpuzující vrstvu
 - " brání vnikání vody, agresivních chemikálií a špíny z ovzduší do podkladu
 - " zamezuje tvorbě lišejníků a mečů
 - " podklady udržuje suché, brání vnikání vlhkosti do zdiva, přitom nezhoršuje jeho paropropustnost (tzv. dýchá)
 - " zamezuje praskání materiálu působením mrazu a rozmrazovacích solí.
- ✓ hydrofobizační nátěry na cihly, beton, vláknocement, kámen a omítky, dlažbu, dlaždice, betonové prvky zahradní architektury, na přírodní a umělý kámen, keramiku, vláknocementové desky apod.
 - ✓ impregnační vodoodpudivé nátěry obvodového zdiva, podezdívek plotů, soklů

Technická data:

Báze:	silanoláty	
Konzistence:	tekutá	
Měrná hmotnost:	1100 kg /m ³	
pH:	>13	
Aplikační teplota:	+5°C ÷ 30°C	
Spotřeba:	0,25 – 1,0 l / m ² /	(dle savosti podkladu)
Vydatnost:	1 – 4 m ² / l	(dle savosti podkladu)
Doba schnutí:	3 – 5 hod	(při 20°C)
Účinnost:	5 ÷ 10 let	(dle podkladu a prostředí)
Trvanlivost:	36 měsíců od data výroby	
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 30°C (v původních obalech)	
Barva:	čirá - bezbarvá	

Podklad:

Musí být suchý, soudržný, pevný, čistý, bez prachu mastnot, volných částic. Konstruktivní poruchy, praskliny širší než 0,15 mm a porušené spáry nutno opravit. Opravená místa nechte vyzrát. Všechny nové podklady na bázi cementu nechte zrát nejméně 28 dnů. Olejové usazeniny a zbytky odformovacích prostředků (mohou tvořit skvrny) odstraňte umytím podkladu lakovým benzínem. Vrzůsky hub a plísní odstraňte protiplísňovým nátěrem. Ošetřená místa důkladně opláchněte vodou a nechte alespoň 2 dny schnout. Zakryjte sklo, plasty, dekorativní nátěry, syntetické tkaniny, materiály ze dřeva a lehkých slitin, které by mohly být potřísněny Waterstopem.

Příprava:

Waterstop se před použitím ředí pitnou vodou v poměru 1:4, pro málo porézní podklady až 1:9. Pracovní roztok se musí skladovat v těsně uzavřených obalech.



WATERSTOP

Pracovní postup: Waterstop se nanáší štětcem, válečkem nebo nízkotlakým stříkáním. Nářadí musí být odolné vůči alkáliím (plasty, ocel). Provádí se 1 nátos do stadia nasycení podkladu. Na svislých plochách pracujte shora dolů (nesmí stékat po stěnách - nebezpečí výkvětů), na vodorovných plochách rozetřete nevsáklý Waterstop do suchých míst. Chraňte přilehlé plochy před potřísněním. Ze zasažených povrchů odstraňte Waterstop čistou vodou, dokud je ještě vlhký.

Další dekorace: Ošetřené povrchy lze dodatečně přetírat vodou ředitelnými nátěrovými hmotami (přibližně po 7 dnech).

Upozornění: Nelze aplikovat za deštivého počasí – do zaschnutí nesmí zmoknout. Nelze aplikovat za přímého slunečního záření, ani na zmrzlé povrchy. Waterstop obvykle nemění vzhled ošetřeného materiálu. Musí se však nanášet jen v takovém množství, které úplně vsákne do podkladu. Při nanesení nadměrného množství mohou vzniknout výkvěty. Ojediněle může dojít k velmi jemnému ztmavnutí podkladu. Kde je vzhled rozhodující, vyzkoušejte nejdříve Waterstop na malé ploše.

Čištění: Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt čistou vodou.

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2700542	1 l	432	PE láhve a kanystry
2700544	5 l	96	
2700545	10 l	42	
2700546	20 l	12	
2700548	50 l	6	

Bezpečnost:

Standardní věty
o nebezpečnosti:

Pokyny pro
bezpečné
zacházení:

H314 Způsobuje těžké poleptání a poškození očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+PP330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

Pokyny pro
přepřavu:

Ekologie:

LQ -  Jinak ADR UN 3267 II.

Nesmí se odstraňovat spolu s komunálním odpadem. Znečištěný obal a zbytky výrobku odstranit odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní list výrobku č. 0108 k dodání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.