



## ECOOOLIE

### VODOU ŘEDITELNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO

výrobky uznávané odborníky nyní pro všechny

Informace o výrobku	
Popis	Vodou ředitelná lazura na dřevo na bázi přírodního lněného oleje
Charakteristika	Velmi snadné použití na ošetření a tónování dřeva na bázi přírodního lněného oleje. Produkt dokonale impregnuje a chrání dřevo (uvnitř i vně), reguluje jeho vlhkost, usnadňuje jeho dýchání a umožňuje získat hladký, hedvábný a příjemný povrch na dotek. Je bezpečný pro životní prostředí. Všechny barevné varianty produktu včetně bezbarvé varianty s UV filtrem dokonale chrání dřevo před vnějšími vlivy (slunce, vlhkost, srážky atd.). Bezbarvá varianta je ideální pro vnitřní použití. Díky obsahu přírodního lněného oleje produkt dokonale zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva. Lazurou lze přetírat laky řady Koopmans & Nelf. Produkt je založený na obnovitelných surovinách (BIO). Ideální pro zahradní architekturu, zahradní nábytek nebo dřevěné fasádní prvky atd.
Výhody	ochrana dřeva až 6 let snadná aplikace vysoká přilnavost ke dřevu vysoká pružnost a odolnost nátěru reguluje vlhkost dřeva bez zápachu vytvořeno na základě obnovitelných surovin (BIO) šetrná k životnímu prostředí a dětem odolná vůči povětrnostním podmínkám zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva při použití spolu s chemickým biocidním ošetřením je velmi účinná proti biodegradaci.
Použití	zahradní galanterie (např. domky, ploty, pergoly, altány, můstky) zahradní nábytek dřevěné fasádní prvky atp. dřevěné hračky, hřiště, dětský venkovní nábytek
Barva	bezbarvá s UV filtrem a 6 transparentních odstínů informace o aktuálních odstínech najdete v aktuálním ceníku, katalogích produktu / letáčích
Balení	2,5 l informace o aktuálních velikostech balení dostupné v ceníku, katalogích, letáčích
Vlastností výrobku	
Složení	přírodní lněný olej a alkydové pryskyřice
Hustota (při 20 °C)	asi 1 kg/l
Doba schnutí	asi 2 – 3 hodiny doba schnutí a možnost nanášení další vrstvy velmi závisí na druhu a opracování dřeva a podmínkách při aplikaci
Další vrstvu lze nanášet	asi po 2 – 3 hodinách
Vzhled	matný
Spotřeba	10 – 15 m <sup>2</sup> /l velmi závisí na druhu, opracování dřeva a způsobu nanášení





## ECOOOLIE

VODOU ŘEDITELNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO

výrobky uznávané odborníky nyní pro všechny

Použití výrobku	
Způsob použití	natírání štětcem, ponořování
Příprava výrobku / povrchu	Povrch dřeva by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální obsah vlhkosti dřeva nesmí překročit 18%. Zašedlé dřevo očistěte vhodným čisticím prostředkem. Doporučujeme použít HOUTCLEANER, který odstraní také řasy, mech a jiné nečistoty.
Pracovní postup	<p>Dřevo použité v exteriéru nebo pod zastřešením, vystavené biotickým škůdcům (dřevokazné houby a dřevokazný hmyz), by se mělo nejdříve ošetřit odpovídajícím preventivním impregnačním přípravkem*).</p> <p>Před použitím produkt dobře promíchejte a zkontrolujte barevný odstín. Doporučujeme výrobek vyzkoušet na malé ploše - konečný barevný odstín bude mimo jiné záviset na druhu dřeva, opracování povrchu, jeho stavu a počtu použitých vrstev.</p> <p>Vhodné také na chemicky ošetřené dřevo tlakovou impregnací. Po tlakové impregnaci by měl být povrch přebroušen a ošetřen dvěma vrstvami lazury. Dřevo ručně ošetřené preventivním impregnačním přípravkem by mělo být překryto dvěma nebo třemi vrstvami lazury v závislosti na savosti a očekávaném konečném vzhledu. Před nanášením dalších vrstev lazury se doporučuje provést přebroušení, aby se zajistila lepší přilnavost. Po každé nanesené vrstvě nechejte 2 až 3 hodiny zaschnout.</p> <p>Produkt lze nanášet štětcem nebo také výhodně ponořováním.</p> <p>Doporučuje se kontrolovat ošetřené dřevo jednou ročně (na jaře) a v případě potřeby nátěr renovovat. Při renovaci doporučujeme starý nátěr předem jemně přebrousit, očistit a ošetřit jedním novým nátěrem.</p> <p>Produkt je také k dispozici ve variantě Systém Ecoolie (základní nátěr pro průmyslové aplikace jako první podkladová vrstva). V případě použití systému doporučujeme dohodnout individuální technickou konzultaci.</p> <p>V případě vašich pochybností kontaktujte technické oddělení distributora METRUM s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete na <a href="http://www.koopmans.pl">www.koopmans.pl</a>.</p> <p>(* ) U výrobků určených dětem kontaktujte technického poradce distributora nebo poradce Nelf Polska Sp. z o.o.</p>
Doporučení	<p>Ředění výrobku se nedoporučuje.</p> <p>Nemíchejte s jinými výrobky.</p> <p>Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 85 %.</p> <p>Použité nářadí omyjte vodou.</p> <p>Neaplikujte ve vlhkém prostředí (když se očekává déšť, mlha, sníh), za horkého počasí a silného větru. Podmínky nanášení rozhodují o době schnutí a vlastnostech nanesené vrstvy.</p> <p>Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě vyšší než 5 °C).</p> <p>Datum spotřeby je uvedené na obalu (měsíc/rok).</p>
Bezpečnostní pokyny	<p>Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice.</p> <p>Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle.</p>





## ECOOOLIE

VODOU ŘEDITELNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO

*výrobky uznávané odborníky nyní pro všechny*

### Další informace

Atesty, certifikáty, dokumentace	Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce.
Dodatečná upozornění	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití produktu.</p> <p>Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.</p>
Číslo TL	23
Verze TL	1
Datum aktualizace	15. 01. 2019
Distributor:	<p>METRUM s.r.o.  gen. Štefánika 1638  750 02 Přerov  tel 581 728 228  www.metrum.cz</p>

