



S 2802 HLOUBKOVÁ PENETRACE

S 2802 Hloubková penetrace je přípravek určený pro hloubkové penetrační a zpevňovací nátěry.

Charakteristika:

- " jednosložkový, okamžitě použitelný, vysoce penetrační – hluboko proniká do podkladu
- " po vytvrzení je vysoce odolný vůči vodě a alkalické hydrolyze
- " zvyšuje pevnost a odolnost otěru betonů, malt, omítek
- " zvyšuje odolnost materiálů vůči vlhku, vodě a chemickým látkám
- " netvoří lesklý film na povrchu ošetřené plochy
- " systém záruky jakosti ISO 9001

Příklady použití:

- ✓ impregnace betonů, potěrů a omítek pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům
- ✓ impregnace betonů, potěrů a omítek pro zvýšení povrchové pevnosti, odolnosti vůči otěru a pro omezení sprásování, všude tam, kde je potřebná velmi hluboká penetrace materiálu
- ✓ penetrace betonů, cihelného zdiva, starších i nových omítek (vápenných, štukových i sádrových), anhydritových potěrů (podlah) pod opravné, podkladní malty nebo cementová lepidla, apod. za účelem zvýšení přídržnosti
- ✓ penetrace zdiva pod interiérové a fasádní nátěry za účelem zvýšení přilnavosti a zlepšení nývosti
- ✓ penetrace betonových konstrukčních a podkladových desek při stavbě a renovaci balkónů a teras

Technická data:

Báze:	polymerní disperze
Konzistence:	nízkoviskózní kapalina
Měrná hmotnost:	1,01 kg/l
Ředění:	vodou až 1:6
Spotřeba:	0,1 – 0,2 kg výrobku/m ² při ředění 1:2
Doba vytvrzení:	8 - 12 hod (v závislosti na teplotě)
Přetíratelnost:	přetíratelný (po úplném zaschnutí)
Trvanlivost:	24 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 25°C (v originálních obalech)
Barva:	mléčně zakalená

Podklad: Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, mastnot a volných částic.
Pracovní postup: S 2802 Hloubková penetrace se používá neředěná nebo se před použitím ředí vodou v poměru až 1:6 dle savosti podkladu. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad.

Upozornění:

Balení:

Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad.

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2700502	1 kg	432	plastové láhve kanystry
2700504	5 kg	96	
2700505	10 kg	48	
2700506	20 kg	12	



S 2802 HLOUBKOVÁ PENETRACE

- Čištění:** Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.
- Skladování:** V uzavřených plastových obalech je záruční doba 24 měsíců. Chránit před silným ohřevem. Chránit před mrazem!
- Bezpečnost:** Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít. Při práci dodržujte standardní hygienická opatření. Při práci nejíst nepít nekouřit. Bezpečnostní list výrobku k dodání u prodejce. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.