

D4 EXPRESS BOND 310 ml

Konstrukční lepidlo pro lepení dřeva ve vlhkém prostředí. Rychle vytvrzuje pomocí vzdušné vlhkosti.

Charakteristika:

- " připraveno k okamžitému použití
- " v praktickém balení – kartuše 310 ml
- " do interiéru i exteriéru (ČSN EN 204 odolnost D4), neobsahuje rozpouštědla
- " vysoká tepelná odolnost, vysoká pevnost, nezpůsobuje korozi, odolává PVC změkčovadlům
- " tixotropní – nestéká, mírně napěňující
- " vyráběn v systému ISO 9001:2008

Příklady použití:

- ✓ lepení dřeva v kategorii D4 (ČSN EN 204); lepený spoj odolává stálému zatížení pod vodou
- ✓ lepení pro vysoce namáhané spoje
- ✓ lepení dřeva navzájem nebo dřeva k savému i nesavému materiálu
- ✓ také lepení dřevotřísky, překližky, kamene, betonu, sádry, kovů, keramiky, sklolaminátu, polystyrénu, sklovláknitých materiálů včetně kamenné vaty a plastů jako ABS, PVC, PET, PS

Technická data:

Báze:	směs isokyanatových polykondenzátů
Vzhled:	pasta
Doba vytvoření povrchové slupky:	6 minut (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzd.)
Pevnost spoje po 15 min.:	≈6 N/mm ²
Pevnost spoje ve smyku:	≥12 N/mm ²
Doba lisování pro následné ruční opracování:	10-15 minut
Lisovací tlak:	≥0,05 MPa
Aplikační teplota:	-5 °C ÷ +35 °C
Dopor. vlhkost vzduchu:	50 – 75 %
Vlhkost lepeného dřeva:	8 – 12 %
Teplotní odolnost:	-40 °C ÷ +110 °C
Doba úplného vytvrzení:	24 hodin
Hustota:	1,42 g/cm ³
Vodovzdornost:	D4 dle EN 204
Spotřeba:	100 – 200 g/m ²
Barva:	béžová
Skladování:	v původní kartuši při teplotě +5 °C ÷ +25 °C
Záruka:	12 měsíců od data výroby

Podklad: Lepený povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný.

Pracovní postup: Lepidlo se nanáší v pruzích přímo z kartuše pomocí vytlačovací pistole. Roztírá se stěrkou do minimální souvislé vrstvy. Lepený spoj doporučujeme zajistit na 15 minut svorkou. Poté lze slepené díly mechanicky opracovávat.

D4 EXPRESS BOND 310 ml

- Čištění:** Použité nářadí nutno neprodleně, dokud je lepidlo nevytvrzené, umýt čisticím přípravkem na polyuretanová lepidla, po vytvrnutí lze odstranit pouze mechanicky, např. smirkovým papírem.
- Bezpečnost:** Zdraví škodlivý. Obsahuje izokyanáty.
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevdechujte výpary. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.
Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez ochranné masky.
Není zbožím nebezpečným pro přepravu.
- První pomoc:** Při vniknutí do oka vypláchnout proudem čisté vody. Při náhodném požití vypít asi půl litru studené vody, nevyvolávat zvracení a přivolat lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky odstranit znečištěný oděv, pokožku umýt vlažnou vodou a mýdlem, suchou pak ošetřit reparačním krémem.
- Ekologie:** Prázdné obaly a zbytky přípravku odevzdejte do nebezpečného odpadu. Dodavatel je členem sdružení EKO-KOM, zneškodnění obalů recyklací je uhrazeno.
- Balení:**

obj. číslo	obsah	kusů v kartonu	poznámka
0700174	310 ml	20	kartuše

Bezpečnostní list výrobku č. 0616 k dispozici u prodejce. Před použitím se seznamte s obsahem bezpečnostního listu výrobku!

Dodavatel je držitelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2008.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Nemáte-li jistotu, před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a obalu vždy platí údaje na obalu výrobku.