

Body 950

Body 950 je Izolační hmota na bázi kaučuku, k ochraně proti hluku a korozi spodních, vnitřních a vnějších částí karoserie. Aplikuje se na nazákladované povrchy, rychle schne a po zaschnutí je přelakovatelná jakýmkoliv lakovacím systémem. Ihned po nástřiku lze také aplikovat metodu „mokré na mokré“ barvami DELUX, nebo po zaschnutí 2k akrylátovými barvami nebo i metalizami. Vytváří charakteristickou strukturu- krupici. 1-litrové balení je připraveno k použití stříkácí pistolí, kterou našroubujeme na plechovku.

Pro ochranu vnějších i vnitřních částí automobilu, prahy, lemy blatníků, spoilery, nárazníky, zavazadlové prostory a jiné. Vnější části se doporučují přelakovat (přímý styk se slunečními paprsky zkracuje životnost materiálu). Dále lze použít k vyrovnání nerovností v motorovém prostoru, interiéru a v zavazadlovém prostoru - zejména po provedených karosářských opravách.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Izolační antikoroziční hmota
Způsob aplikace	: Stříkácí pistolí na spodky (tryska 6-8 mm, tlak 5-6 bar)
Ředění	: Výrobek je připraven k použití - neředí se
Vydatnost	: Přibližně 2m ² /450 µm
Doba schnutí	: 2h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota)
Odstíny	: Černá, bílá a šedá
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5 °C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Z ošetřovaných ploch odstranit asfaltové skvrny. Ošetřované plochy očistit a odmastit. Omýt tlakovou vodou, osušit. Korodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY ANTICORROSIVE PRIMER 969 nebo 992). Plechovku BODY 950 řádně promíchat protřepáním, našroubovat na stříkácí pistolí na spodky. BODY 950, bílý odstín lze tónovat přidáním syntetického emailu (např. BODY DELUX). Stříkat vždy (!) ve dvou vrstvách s prodlevou 5-10 minut mezi jednotlivými nástřiky. Za mokra" možno přelakovat syntetickými emaily. Po zaschnutí lze přelakovat všemi lakovacími systémy. Pro zvýšení přilnavosti vrchního emailu je vhodné použít BODY 340 PLASTO FIX.

