

Lepidlo frog

Charakteristika

Kontaktní lepidlo určené pro široké použití. Lepí obuv, kůži, pryž, textil, PVC fólie, PUR navzájem, další plasty (kromě PE a PP), dřevo, papír.

Používá se pro lepení dětských hraček z měkčeného PVC, fóliových bazénů (i pod vodou), míčů apod.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Složení	polyuretanový kaučuk
Barva	transparentní až nažloutlá
Měrná hmotnost (25 °C)	0,81 g/cm ³
Viskozita	3400 mPa.s (20 °C)
Optimální aplikační teplota	25 – 35 °C
Obsah org. rozpouštědel	0,75 kg/kg výrobku

Návod k použití

Lepené plochy je potřeba očistit, zdrsnit a nakonec odmastit. Po nanesení lepidla na obě lepené plochy nechejte 5-10 minut zavadnout. Teprve potom lepené plochy spojte a zatíže na dvě hodiny.

Při opravě bazénů z PVC pod vodou si připravte záplatu z PVC fólie, která musí přesahovat poškozené místo alespoň o 1 cm, naneste na ní silnější vrstvu lepidla a pod vodou přitiskněte na poškozené místo. Vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo vytlačte ze spoje. Přidrže záplatu několik minut.

Čištění

Použitá nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem. Po vytvrzení mechanicky.

Skladování

Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem.

Minimální trvanlivost je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

Balení

Obj. číslo	Název	Kusů v kartonu	Poznámka
0700022	Lepidlo frog 25 ml	54	Al tuba

Bezpečnost a zacházení

Informace o nebezpečí: H225 Vysoce hořlavá kapalina.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list výrobku k dodání u prodejce.



Označení:

Nebezpečí

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečí.

Pokyny k přepravě: Omezené množství 5 l, jinak ADR UN 1133, III

Poznámka

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.