



## Technický list výrobku

Vyhotoveno: 25. 05. 2020

### TAV TE-m12 tavná pistole profi s pohonem

Tavná lepicí pistole s pohonem ke zpracování tavných tyčinek o průměru 11,0 mm až 11,5 mm.

#### Charakteristika:

- Lehká s maximálním výkonem
- Indikátor zapnuto/vypnuto
- Duální topný systém
- Průběžné podávání tavné tyčinky
- Termostat
- Ergonomický tvar držadla s vestavěným stojanem
- LED kontrolka připravenosti k provozu
- Systém zabraňující zbytečnému odkapávání lepidla

#### Použití:

Profesionální lepení různých materiálů pomocí tavných tyčinek 11,0 – 11,5 mm.

#### Popis pistole:

Pistole je ruční přenosné elektrické zařízení, v němž se tuhé lepidlo taví a vytlačí bodově, nebo krátkou housenkou na plochy určené k lepení nebo fixaci. Pistole se skládá z tavné komory vyhřívané topným elektrickým článkem na konstantní teplotu. Pistole je opatřena průběžným podávacím zařízením, které zvyšuje produktivitu práce. Otvor v zadní části pistole slouží ke vkládání tyčinky tavného lepidla.

#### Technická data:

Příkon (max.)	W	450
Způsob ohřevu		PTC ohříváč
Provozní teplota	°C	195
Výkon	kg / hod.	2,5
Použitá náplň (průměr)	mm	11,0 – 11,5

#### Příprava k použití:

- při prvním použití je třeba zasunout tyčinku tak, aby podávací zařízení unášelo tyčinku do tavné komory
- pistoli připojit do zásuvky a nahřát

#### Vlastní lepení:

Plochy připravené k lepení musí být zbaveny prachu, mastnoty a nečistot. Lepidlo vytlačujte mírným tlakem na páku podávacího zařízení, aby tok lepidla byl pravidelný. Jakmile po opětovném zmáčknutí spouště pistole již lepidlo neteče, je nutno vsunout další tyčinku, aby bylo možno pokračovat v lepení. Lepidlo nanášejte při lepení dvou různorodých materiálů vždy na materiál, který je horším vodičem tepla (např. při lepení dřeva s keramikou naneste lepidlo na dřevo). Lepení doporučujeme provádět při teplotách okolo 20 °C. Při nižších teplotách je nutno lepené materiály na tuto teplotu předeřhát. Po nanesení lepidla okamžitě přitlačte obě plochy k sobě.

#### Dovozce:

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638  
750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228  
IČ: 25364286  
[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)



## Technický list výrobku

Vyhotoveno: 25. 05. 2020

### TAV TE-m12 tavná pistole profi s pohonem

#### Ukončení lepení:

Po ukončení lepení odložte pistoli na stojan a napájecí šňůru vyjměte ze zásuvky el. proudu. Za 3 minuty stiskněte 3x páku podávacího zařízení, čímž vytlačíte lepidlo z trysky. Zamezíte tím vytváření vzduchových bublin v tavné komoře a zaručíte funkci pistole při novém použití. Doporučujeme ponechat pistole postavenou na stojánku až do úplného vychladnutí.

#### Balení:

Obj. číslo	Název výrobku	obsah
9901229	TAV TE-m12 tavná pistole s pohonem	1 ks

#### UPOZORNĚNÍ:

- pistole nesmí přijít do styku s vodou
- při práci pistoli neodkládat na hořlavé materiály, vždy jen na stojánek
- umístit mimo dosah dětí
- nedotýkat se trysky nebo roztavené hmoty bez použití rukavic. V případě potřísnění ruky horkým lepidlem zasaženou část ruky ponořit do studené vody na několik minut a až potom odstranit lepidlo. Je-li to nezbytné, vyhledat lékařskou pomoc.

#### Údržba a opravy:

Pistole nevyžaduje zvláštní údržbu. Kromě běžného povrchového čištění jako celku je nutno pravidelně kontrolovat šroubové spoje.

Opravy elektrického zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (kvalifikovaný mechanik – elektrikář). V případě úplného vyřazení přístroje zadejte jeho likvidaci specializované firmě, která se zabývá sběrem nebo likvidací elektrospotřebičů.

#### Dovozce:

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638  
750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228  
IČ: 25364286  
[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)